

DTNH AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE / APPROACH AND RWY LIGHTING

Désignation de la piste/ RWY designator.	Type longueur et intensité du balisage lumineux d'approche/ APCH LGT Type LEN INTST	Couleurs des feux de seuil et barres de flanc/ THR LGT colour WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	Longueur des feux de zone de toucher des roues/ TDZ LGT LEN	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux d'axe de piste/ RWY Centre line LGT Length, spacing, colour, INTST	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux de bord de piste/ RWY edge LGT LEN, Spacing Colour INTST	Couleur des feux d'extrémité de piste et des barres de flanc/ RWY End LGT Colour WBAR	Longueur et couleur des feux de prolongement d'arrêt/ SWY LGT LEN (m) colour	Observations Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	CAT II 900m LIH Cross bar 150m/300m FLG 600m	G -	PAPI Wing bar 420m left side THR 09 3°	900m	3300m 15m (1) LIH	3300m 50m (2) LIH	R -	60m R	(1) Colour : First 300m of both THR : W/R-W/R Next 600m : W/R - W/W -W/R 1500m central : W/W
09	CAT I 900m LIH Cross bar 300m FLG 900m	G -	PAPI Wing bar 420m left side THR 27 3°	NIL	3300m 15m (1) LIH	3300m 50m (2) LIH	R -	60m R	(2) Colour : First 600m of both THR : W/Y 2600m central : W/W

DTNH AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX – ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE / OTHER LIGHTING - SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplacement, caractéristiques et heures de fonctionnement des phares d'aérodrome/ d'identification/ ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	Sur vigie TWR/ on TWR - HN/IMC ABN : ALTN FLG W/G 26/min.
2	Emplacement et éclairage de l'anémomètre /Anemometer location and LGT Emplacement et éclairage de l'indicateur de sens d'atterrissage / LDI location and LGT	- Anemometer 1: 400m en aval THR 09 et 140m S RCL / 400m downstream THR 09 and 140m S RCL - LGTD - Anemometer 2: 430m en aval THR 27 et 140m S RCL / 430m downstream THR 27 and 140m S RCL - LGTD - Anemometer 3: 1650m en aval THR 09, 1650m en aval THR 27 et 130m S RCL / 1650m downstream THR 09, 1650m downstream THR 27 and 130m S RCL - LGTD - Anemometer 4: sur le parc météo/ on meteorological park - LGTD - NIL
3	Feux de bord de voies de circulation et feux axiaux de voies de circulation / TWY edge and TWY centre line lights	Bord/ Edge : Feux bleux / Blue lights Axe/ Centre line : Feux verts / Green lights (see AD2 DTNH-20)
4	Alimentation électrique auxiliaire /délai de commutation./ Secondary power supply / switch-over time	Oui / Yes 0 SEC
5	Observations / Remarks	NIL